

大理石調(トラバーチン模様)

グッセラ・Gマール

GOOD CERA-G MARBLE / シリコンタイプ

## 天然大理石調(トラバーチン模様)を再現。

トラバーチン模様と呼ばれる魅力的な表情を持っている天然大理石は、建築における装飾建材として昔から幅広く使われています。その魅力的なトラバーチン模様をカラーセラミックスで再現しました。重厚感と立体感のある意匠性の高い建築空間を創造します。



現代彫刻美術館(東京) 施工/ファクトリーエス



パークスクエア大橋(福岡県) 事業主/住友不動産株式会社 建築デザイン/有限会社ワーズ・コーポレーション  
設計監理/株式会社汎建築設計事務所 施工/株式会社竹中工務店



## 特長

### トラバーチン模様

吹付けとコテを使って、トラバーチン模様と言われる独特の虫食形状を創り出します。また厚みのある仕上がりが重厚感と立体感を与えトラバーチン模様をより引き立てます。

### 多彩色で表情豊か

有色陶磁器質骨材のみで発色している為、顔料にはない深みのある色彩を表現し、天然大理石の質感で建物を演出します。

### 微弾性&シリコン

**微弾性**  
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、浸水防止効果が期待できます。(タックフリー設計)

#### シリコン樹脂

結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い耐候性を発揮し建物を守ります。

## 商品概要

カラーセラミックス

## グッセラ・Gマーブル

GOOD CERAMARBLE / シリコンタイプ



特記/微弾性シリコン多彩陶磁大理石調吹付トラバーチン仕上


#### 商品機能



意匠性 高耐候性 耐褪色性 透湿性 耐水性 防カビ・防藻性 微弾性 水系材料 対応



コストパフォーマンス  
コスト削減



### <グッセラ・Gマーブル>

用途 / 住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

適応下地 / 旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、プレキャストコンクリート部材、ALCパネル、その他各種板・ボード類等。

施工不可部位 / 天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

工法 /



適応事項 /

外装・内装用

フォースター対応

防火材料品有

セラブルーフストーンTP

荷姿 /

- 主材  
グッセラ・Gマーブル……………20kg/缶
- 目地着色材……………20kg/缶
- 目地棒……………厚み × 幅 × 長さ  
(2mm) ( 5mm 6mm 7mm 8mm ) (1m)  
( 10mm 15mm 20mm 25mm )

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

## 標準施工仕様

工 程	使用材料名と調合割合	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	使用器具	回数	間隔時間
1 下地調整				—	—
2 目地着色	目地着色材 20kg 清水 0~2kg	0.15~0.4	リシガン、万能ガン 〔口径：4mm 圧力：390~590KPa〕 ウールローラー	1~2	24時間以上
3 墨出し				—	—
4 目地棒貼付				—	—
5 主材塗り (下塗り)	グッセラ・Gマーブル(A材) 20kg 清水 0.4~0.8kg	2.0~2.5	リシガン、万能ガン 〔口径：5~6mm 圧力：390~590KPa〕	1	3時間以上
6 主材塗り (上塗り)	グッセラ・Gマーブル(A材) 20kg 清水 0~0.8kg	3.5~4.0	タイルガン 〔口径：8~10mm 圧力：290~390KPa〕	1	追い吹き
7 主材塗り (ちらし吹き)	グッセラ・Gマーブル(B材) 20kg 清水 0~0.8kg	0.2~0.5	タイルガン 〔口径：8~10mm 圧力：290~390KPa〕	1	0~20分
8 押さえ				1	0~10分
9 離形紙取り				—	—
10 目地棒除去				—	—

※上記の数値はすべて標準のものですが、施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。

※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。



PDS-446



PDS-251



PDS-252



PDS-253




PDS-254



PDS-255



PDS-256



原寸スケール (cm)

- 注意事項
- 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大さが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
  - 主原料の特性上、模様の大さや斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
  - 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

